

Topform TOP TEC AKTIV Fensterfolie

Die Fensterfolie TOP TEC AKTIV ist ein Abdichtungsprodukt für die innere und äußere Fensteranschlussfuge und verfügt über eine feuchteadaptive Funktionsmembrane, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpasst. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand. Sie hat ein überputzbares Vlies, das sowohl in Längs- als auch in Querrichtung dehnbar ist. Zur sicheren Verklebung am Blendrahmen ist sie mit einer verbreiterten Selbstklebung ausgerüstet. Die leistungsstarke und dauerhaft vollflächige Selbstklebung sorgt für die perfekte Verklebung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen.

Eigenschaften

- Feuchteadaptiv nach EN 12572
- Einsetzbar für die innere und äußere Fensteranschlussfuge, da feuchtevariabel
- Ab -10°C zu verarbeiten
- Luftdicht nach EN 1026
- Schlagregendicht ≥ 1050 Pa gemäß EN 1027
- 3 Monate UV- und Witterungsbeständig
- Überputzbar
- EC1 plus zertifiziert

Best.-Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	VPE	ME
080476	75	50	200	MTR
080483	100	50	150	MTR
080490	150	50	100	MTR



Topform TOP AKTIV Fensterfolie

Die Fensterfolie TOP AKTIV ist ein Abdichtungsprodukt für die innere und äußere Fensteranschlussfuge und verfügt über eine feuchtevariable Funktionsmembrane, die sich in Ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung anpasst. Bei erhöhter Umgebungsluftfeuchtigkeit erhöht sich auch der Diffusionswiderstand. Zur universellen sicheren Verklebung zum Blendrahmen ist sie mit zwei Selbstklebestreifen ausgerüstet. Die Verklebung zum Baukörper erfolgt mit TOPFORM ÖKO FOLIEN-KLEBER.

Eigenschaften

- Feuchteadaptiv nach DIN 4108-3
- Einsetzbar für die innere und äußere Fensteranschlussfuge, da feuchtevariabel
- Ab -5°C zu verarbeiten
- Luftdicht nach DIN 4108-7
- Schlagregendicht ≥ 600 Pa gemäß EN 1027
- 3 Monate UV- und Witterungsbeständig
- Vliesseite überputzbar
- EC1 plus zertifiziert

Best.-Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	VPE	ME
078572	70	50	250	MTR
078589	100	50	150	MTR
078596	140	50	100	MTR

